



■ Placa soporte carril sobrecubierta


02



Soporte de techo completo



Cuña de goma 4 °

Soporte de techo completo
con cuña de goma

Especificación:

Carril tipo: 45/26, 45/45, 45/60, 45/52, 45/60, 45/75, 45/90, 45/120.

Área de aplicación: Para construcciones de carril en la azotea.

Consejos de instalación: Coloque el soporte del techo sobre la almohadilla de goma. Para compensar la posible inclinación del techo, coloque una cuña de goma (4 °) debajo de la almohadilla de goma.

Elemento de separación: Se recomienda su uso en superficies de techo de membrana de PVC para evitar filtraciones del plastificante.

Alcance de entrega:

(Soporte techo completo): 1 x almohadilla de goma
1 x Soporte de carril
2 x Tornillo hexagonales M12 x 25
1 x placa dentada 2-taladros

Datos técnicos:

Material Soporte: Acero

Material tipo: S235JR

Superficie tornillería: zinc-nickel

Superficie soporte: Galvanizado en caliente.

Material:

Almohadilla de goma: EPDM

Elemento de separación: Poliester

De acuerdo con Código Técnico de Edificación
Según DIN 4102: B2

Resistencia a la temperatura
Elemento de separación: -60°C hasta +220°C

* La carga de forjado permitida debe ser verificada por el cliente. Las cargas de viento y nieve deben considerarse por separado.

Identificación	Dimensión placa de acero [mm]	Dimensión almohadilla de goma / elem. separación [mm]	Carga de presión [kN]	Peso [kg/pz.]	Embalaje [pzs.]	Pieza-No.
Soporte de techo completo	200x200x6	225x225x17	4,0	3,71	2	08197500
Soporte de techo cuña de goma	-	270x270x28/10	4,0	1,73	1	08197598
Elemento de separación	-	270x270x3,5	-	0,04	1	0819759701