


Tuerca de carril



Tuerca de carril

Especificación:

Método de montaje Para la conexión deslizante en el lado abierto y para la conexión de corte en el lado ranurado del carril de montaje MEFA, en combinación con el tornillo T.E., casquillo roscado (GALV) o varilla roscada (Clase 4.6), arandela y tuerca hexagonal.

Technical data:

Material: Acero
Material tipo: S235JR
Superficie: Galvanizado

Area de aplicación: Para montaje directo de abrazadera

Información sobre cargas, ver en página 2/13.

02


Para carril 27/18

Descripción	Métrica	Dimensión L x B x S [mm]	Peso [kg/pz.]	[pzs.]	
Tuerca de carril 28 x 15	M8	24 x 13 x 4	0,008	100	0750069

Para carril 35/21, Stex 35/20, Stex 35/35, Stex 35/42

Tuerca de carril 38 x 17	M8	35 x 18 x 6	0,024	100	0750077
Tuerca de carril 38 x 17	M10	35 x 18 x 6	0,023	100	0750085
Tuerca de carril 38 x 17	M12	35 x 18 x 6	0,022	100	0750093

Placa roscada cuadrada



Placa roscada cuadrada

Especificación:

Método de montaje: Para la conexión deslizante en el lado abierto y para la conexión de corte en el lado ranurado del carril de montaje MEFA, en combinación con el tornillo T.E., casquillo roscado (GALV) o varilla roscada (Clase 4.6), arandela y tuerca hexagonal.

Datos técnicos:

Material: Acero
Material tipo: S235JR
Superficie: Galvanizado¹⁾

Area de aplicación: Para el montaje de piezas de conexión y carriles

Información sobre cargas, ver en página 2/13.

¹⁾ Componentes para aplicaciones en exteriores también disponibles con recubrimiento de zinc-níquel (clase de protección contra la corrosión C3 según ISO 9223). Tiempo de entrega bajo demanda!

Para carril de 22 mm

Descripción	Dimensión L x B x S [mm]	Métrica	Peso [kg/pz.]	Embalaje [pzs.]	Pieza-No.
Placa roscada cuadrada	17 x 17 x 5	M6	0,011	100	0740012
Placa roscada cuadrada	17 x 17 x 5	M8	0,010	100	0740020
Placa roscada cuadrada	17 x 17 x 5	M10	0,010	100	0740039

Para carril 27, 35 mm

Placa roscada cuadrada	30 x 22 x 6	M8	0,030	100	
Placa roscada cuadrada	30 x 22 x 6	M10	0,029	100	

Para carril 35 mm (*no debe usarse STEX 35/20 and 35/35)

Placa roscada cuadrada	35 x 30 x 6	M8	0,048	50	0816112
Placa roscada cuadrada	35 x 30 x 6	M10	0,047	50	081612001
Placa roscada cuadrada	35 x 30 x 6	M12	0,046	50	081613801
Placa roscada cuadrada	35 x 30 x 8	M16*	0,058	50	0816146