


■ Tapa de protección

02



Tapa de protección

Especificación:


Tipo de carril: C-Perfil 27/18, 35/21
 Tipo de carril: 27 mm, 35 mm

Datos técnicos:


Material: Plástico PE
 Material color: Negro

Descripción	Para carril	Peso [kg/pz.]	Embalaje [pzs.]	Pieza-No.
Tapa de protección	27/18	0,005	50	0809032
Tapa de protección	35/21	0,006	50	0809012

■ Grapa de fijación



Grapa de fijación



Grapa de fijación combi

Especificación:

Tipo de carril: C-Perfil 22, 27, 35, STEX 35
 C-Perfil 45

Datos técnicos:

Material: Acero
 Material tipo: S235JR
 Superficie: Galvanizado¹⁾



¹⁾ Componentes para aplicaciones en exteriores también disponibles con revestimiento de zinc-níquel (clase de protección contra la corrosión C3 según ISO 9223).
 Tiempo de entrega bajo demanda!



Para carril 22								
Descripción	W	B	Dimensión Taladro-Ø	H	S	Peso	Embalaje	Pieza-No.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz.]	[pzs.]	
Grapa de fijación 22	23,0	20	10,5	10	2	0,013	100	0809502
Para carril 27								
Grapa de fijación 27	28,0	20	10,5	8	2	0,013	100	0809504
Para carril 35, 45 mm y STEX 35								
Grapa de fijación combi 11	-	-	11,0	-	-	0,049	100	08095035
Grapa de fijación combi 13	-	-	13,0	-	-	0,047	100	08162945



Capacidad de carga admisible



Coefficiente de seguridad global $\gamma = 2$



02

Carril pre-galvanizado	Perno roscado STEX, placa roscada			
				
	F_z [kN]	F_x [kN]	M10 4.6 [Nm]	M8 4.6 [Nm]
STEX 35/20/0,8	1,5	0,4	12	10
STEX 35/35/1,0		0,5		
STEX 35/42/1,5				

Carril pre-galvanizado	Placa roscada 28 x 15 (24 x 13 x 4)		
			
	F_z [kN]	F_x [kN]	M8 4.6 [Nm]
27/18/1,25	1,4	0,5	10

Carril pre-galvanizado	Placa roscada 38 x 17 (35 x 18 x 6)				
					
	F_z [kN]	F_x [kN]	M12 4.6 [Nm]	M10 4.6 [Nm]	M8 4.6 [Nm]
35/21/2,0	1,8	0,5	30	25	20
STEX 35/20/0,8					
STEX 35/35/1,0					
STEX 35/42/1,5					

Carril pre-galvanizado	Placa roscada cuadrada 17 x 17 (17 x 17 x 5)				
					
	F_z [kN]	F_x [kN]	M12 4.6 [Nm]	M10 4.6 [Nm]	M8 4.6 [Nm]
22/16/2,0	4,5	0,5	20	15	10

Carril pre-galvanizado	Placa roscada cuadrada 30 x 22 (30 x 22 x 6)				
					
	F_z [kN]	F_x [kN]	M12 4.6 [Nm]	M10 4.6 [Nm]	M8 4.6 [Nm]
27/18/1,25	2,7	0,5	30	25	20
35/21/2,0	4,3				