


■ STEX 45 tuerca base MP



Stex 45 tuerca base MP



Especificación:

Carril tipo: Carril sistema 45, dentado.
Método de montaje: Conexión antideslizante en el lado abierto y conexión de corte lateral con fotometría del carril de montaje MEFA.

Área de aplicación: Elemento de conexión

Accesorio requerido: Tornillo hexagonal FK 8.8

Cargas aplicables ver en página 2/27 * acc. no certificado por RAL

Datos técnicos:

Material: Acero
Material tipo: S235JR
Superficie: Galvanizado


02

Identificación:

Stex 45 tuerca base MP M6*
Stex 45 tuerca base MP M8*
Stex 45 tuerca base MP M10
Stex 45 tuerca base MP M12

Peso [kg/pz.]	Embalaje [pcs.]	Pieza-No.
0,059	30	1280006
0,058	30	1280008
0,056	30	1280010
0,053	30	1280012

■ STEX 45 tornillo base MTB

Stex 45 tornillo base MTB
incl. tuerca M12

Especificación:

Carril tipo: Carril sistema 45, dentado.
Método de montaje: Conexión antideslizante en el lado abierto y conexión de corte lateral con fotometría del carril de montaje MEFA.

Área de aplicación: Elemento de conexión

Datos técnicos:

Material: Acero
Material tipo: S235JR
Superficie: Galvanizado
Perno roscado: Calidad 8.8

Cargas aplicables ver página 2/27

Identificación:

Stex 45 tornillo base MTB M12x40

Peso [kg/pz.]	Embalaje [pzs.]	Pieza-No.
0,099	40	1280001