


Tornillo cabeza martillo 45



Tornillo cab. martillo

Especificación:

Carril tipo: Carril sistema 45
 Método de montaje: Conexión rápida lado abierto,
 conexión de corte lado ranurado
 Área de aplicación: Fijación de abrazaderas

Datos técnicos:

Material: Acero
 Material tipo: S235JR
 Superficie: Galvanizado


¹⁾ No apto para doble rosca M8/10

²⁾ No apto para doble rosca M10/12

02

Identificación	Métrica GxGL [mm]	Longitud total BL [mm]	Longitud útil NL [mm]	Peso [kg/pz.]	Embalaje [pzs.]	Pieza-No.
Tornillo cab. martillo	M8x35 ¹⁾	19,5	9,5	0,099	50	0698735
Tornillo cab. martillo	M8x40	24,5	14,5	0,101	50	0698740
Tornillo cab. martillo	M8x50	34,5	24,5	0,104	50	0698750
Tornillo cab. martillo	M8x70	54,5	44,5	0,111	50	0698770
Tornillo cab. martillo	M10x35 ²⁾	19,5	8,0	0,109	50	0699235
Tornillo cab. martillo	M10x50	34,5	23,0	0,117	50	0699250
Tornillo cab. martillo	M10x70	54,5	43,0	0,127	50	0699270
Tornillo cab. martillo	M12x40	25,0	11,0	0,123	50	0699740
Tornillo cab. martillo	M12x50	35,0	21,0	0,130	50	0699750
Tornillo cab. martillo	M12x70	55,0	41,0	0,145	50	0699770

Tuerca para carril



Tuerca carril

Especificación:

Carril tipo: Carril sistema 45
 Método de montaje: Conexión rápida lado abierto,
 conexión de corte lado ranurado
 Área de aplicación: Fijación de abrazaderas
 Accesorios requeridos: Tornillo hexagonal, perno roscado o
 varilla, arandela y tuerca hexagonal

Datos técnicos:

Material: Acero
 Material tipo: S235JR
 Superficie: Galvanizado

Cargas aplicables ver en página 2/29

Identificación	Tipo	Métrica G	Peso [kg/pz.]	Embalaje [pzs.]	Pieza-No.
Tuerca carril	40 x 22	M8	0,043	100	0750107
Tuerca carril	40 x 22	M10	0,041	100	0750115
Tuerca carril	40 x 22	M12	0,040	100	0750123