


Tornillo cabeza avellanada



Tornillo cabeza avellanada

Especificación:

Versión: Tornillo de madera avellanado
cabeza torx


Datos técnicos:

Material: Acero
Superficie: Galvanizado

Identificación	Dimensión		Unidad Torx	Adecuado para taco	Peso [kg/100]	Embalaje [pzs.]	Pieza-No.
	H [mm]	L [mm]					
Tornillo cabeza avellanada	4,0	40	20	K2 5x25 K2 6x33	0,220	1000	372040040
Tornillo cabeza avellanada	4,5	45	20	K2 6x33 K2 8x44	0,320	500	372045045
Tornillo cabeza avellanada	5,0	50	25	K2 8x44	0,440	500	372050050
Tornillo cabeza avellanada	6,0	60	30	K2 10x44 K2 10x60	0,750	200	372060060

05

MEFA Cinta perforada



Montaje de cinta perforada de acero
-PLASTAHL-

Especificación:

Aplicación: Suspensión de conductos
de ventilación.

Datos técnicos:

Máx. carga
contra rotura: Factor de seguridad determinado 3

Identificación	Dimensión Anchura	Cinta perf. [mm]	OD [mm]	Máx. carga [kN]	Longitud [m]	Peso [kg/m]	Embalaje [m]	Part-No.
PLASTAHL - Plastificada	27	25 x 1,0	8,4	1,4	10	0,16	10	1100025
Cinta perforada, galvanizada	17	17 x 0,8	6,4	0,8	10	0,09	10	1110012
Cinta perforada, galvanizada	25	25 x 1,0	8,4	1,4	10	0,15	10	1110020