



Consola para puntos fijos

3a



Consola para Punto Fijo 50/38/750



Consola para Punto Fijo 120/55/750

Datos Técnicos: Consola para Punto Fijo 50/38/750

Material: Material: acero
 type: Recubrimiento: S235JR
 U-acero: crudo
 Soldar al dorso la placa de anclaje,

Adecuado para: Punto Fijo tipo A y B.
 Recomendación de montaje: Hormigón de calidad \geq C20/25
 Plazo de entrega: 5 días laborables de fábrica

Coefficiente seguridad global γ : 1,35
 Par de apriete máx.: M_G : 1617,53 Nm
 Fuerza reacción F_{AX} : 10,78 kN
 Fuerza reacción F_{BX} : 10,78 kN
 M_G, F_{AX}, F_{BX} válido: LF2: hasta L= 600 mm

Datos Técnicos: Consola para Punto Fijo 120/55/750

Material: Acero
 Material tipo: S235JR
 Superficie: En crudo
 U-acero: Soldar al dorso la placa de anclaje,

Adecuado para: Punto Fijo tipo A y B
 Recomendación de montaje: Hormigón de calidad \geq C20/25
 Plazo de entrega: 5 días laborables de fábrica

Coefficiente de seguridad global γ : 1,35
 Par de apriete máx.: M_G : 3504,20 Nm
 Fuerza reacción F_{AX} : 23,36 kN
 Fuerza reacción F_{BX} : 23,36 kN
 M_G, F_{AX}, F_{BX} válido: LF2: hasta L= 1000 mm

* Consolas para Punto Fijo en galvanizado bajo pedido

Consola para Punto Fijo 50/38/750

Descripción	Longitud [mm]	carga max.		Ancho de placa [mm]	Peso [kg/pc.]	Embalaje [pc.]	Pieza-No.
		Longitud LKr [mm]	Situación carga 2 F2 [kN]				
Consola para Punto Fijo 50/38 en crudo	750	100	16,18	200 x 200 x 10	7,40	1	9997799
		200	8,09				
		300	5,39				
		400	4,04				
		500	3,24				
		600	2,70				
		700	2,27				

Consola para Punto Fijo 120/55/750

Consola para Punto Fijo 120/55 en crudo	750	100	35,04	200 x 200 x 10	13,60	1	9996491
		200	17,50				
		300	11,68				
		400	8,76				
		500	7,00				
		600	5,84				
		700	5,00				