




■ Polar plus trineo deslizante U120 / U140



Polar plus trineo deslizante 120



Polar plus trineo deslizante 140



Las abrazaderas aisladas de MEFA que están diseñadas especialmente por solicitud del cliente, no aceptan cambios ni devoluciones.

¡Plazo de entrega de abrazaderas especiales, bajo pedido!

Especificación:

Área de aplicación: Trineo deslizante de carga con perfiles en U soldados, para el deslizamiento directo en la subestructura.

Technical data:

Material aislante Abraz.: Polar plus abraz. con aislamiento ver pag. 6/2.
Material soporte: Acero / S235JR.
Superficie: Galvanizado.

Espesor de aislamiento 40 mm

OD Acero [mm]	Longitud aislamiento B [mm]	Material Abrazadera	U-Acero b x h x L [mm]	Dimensión		Máx carga $F_{max.AGI}$ [kN]	Peso [kg/pz.]	Embalaje [pz.]	Pieza-No.
				A [mm]	W [mm]				
219,1	181	50 x 5,0	120 x 55 x 175	90	336	8,90	7,80	1	74742219
273,0	206	50 x 5,0	120 x 55 x 200	93	384	10,50	9,19	1	74742273
323,9	226	50 x 5,0	140 x 60 x 220	96	427	12,00	11,05	1	74742324
355,6	226	60 x 6,0	140 x 60 x 220	98	498	15,60	15,39	1	74742356
406,4	226	60 x 6,0	140 x 60 x 220	99	538	17,40	16,55	1	74742406
457,0	226	60 x 6,0	140 x 60 x 220	99	585	19,20	17,72	1	74742457

Banda deslizante ver página 14/18