


Soporte guía - Z



Soporte guía - Z con base

Especificación:

Area de aplicación: Montaje de placas deslizantes MEFA
 Accesorio necesario: Tornillo hexagonal M10 x 25,
 placa roscada (compatible con el perfil)


Datos técnicos:

Material: Acero
 Material tipo: S235JR
 Superficie: Galvanizado¹⁾
 Taladro OD: 10,5 mm

¹⁾ Componentes para aplicaciones en exteriores también disponibles con revestimiento de zinc-níquel (clase de protección contra la corrosión C3 según ISO 9223). Tiempo de entrega a petición!

Identificación	L [mm]	Tracción max. [kN]	Agujeros de fijación [pz.]	Peso [kg/pz.]	Embalaje [pz.]	Pieza-No.
Soporte guía - Z	80	4,5	1	0,114	1	077951201

Base para soporte guía - Z, insonorizada.



Base de presión Z, insonorizada.

Especificación:


Area de aplicación: Aumentar la distancia desde la placa Z

Datos técnicos:

Material: Acero
 Superficie: Pre-galvanizado

Identificación	Expesor [mm]	Peso [kg/pc.]	Embalaje [pz.]	Pieza-No.
Base para el soporte guía de presión Z	2	0,012	1	0779508

Banda deslizante PA 6



Sliding stripe

Especificación:

Atributos: Mejora del deslizamiento.

Area de aplicación: Placas deslizantes.

Datos técnicos:

Material: Poliamida 6
 Factor fricción estática: 0,2 - 0,3
 Factor fricción desliz.: 0,15 - 0,25
 Carga térmica: - 30 °C up to + 110 °C
 Taladro OD: 10,5 mm

Identificación	Tipo	Dimensión L x B x S [mm]	Distancia taladro [mm]	Peso [kg/pc.]	Embalaje [pz.]	Pieza-No.
Banda deslizante estándar		1000 x 50 x 5	Sin perforar	0,288	1	0779550
Banda desliz. p/placas desliz. de 100 mm de ancho		163 x 50 x 5	138	0,046	1	077955501
Banda desliz. p/placas desliz. de 150 mm de ancho		213 x 50 x 5	188	0,061	1	07795670
Banda desliz. p/placas desliz. de 200 mm de ancho		263 x 50 x 5	238	0,075	1	077956001
Banda desliz. p/placas desliz. de 250 mm de ancho		313 x 50 x 5	288	0,089	1	077957001