


Mordaza fundición TK



Mordaza fundición TK



G 400 0005
G 403 0026
G 491 0044



Especificación:

Área de aplicación: Montaje rápido y sencillo en estructuras de acero y perfiles

Ajuste de altura variable: Posible a través del agujero
Posible a través de la rosca

Tornillo de sujeción: Ajuste para diferentes espesores.

Fabricante: VS Guss

Datos técnicos:

Material: Acero fundido maleable

Superficie: Galvanizado

Aprobado: VdS y FM (empezando con M10) aprobado

¹⁾ VdS-número de aprobación: G 400 0005

²⁾ VdS-número de aprobación: G 491 0044

³⁾ VdS-número de aprobación: G 403 0026

05

Con taladro


Identificación	Rosca	Taladro [mm]	L [mm]	A [mm]	H [mm]	Máx. carga [kN]	Peso [kg/pz.]	Embalaje [pzs.]	Pieza-No.
Mordaza TKN 8 ¹⁾	for M8	9	38	35	18	1,2	0,089	50	0579458
Mordaza TKN 10 ¹⁾	for M10	11	44	42	20	2,5	0,155	50	0579460
Mordaza TK 12 ²⁾	for M12	13	58	54	26	3,5	0,235	50	0579462
Mordaza TK 16 ³⁾	for M16	17	58	58	28	5,5	0,395	50	0579448

Con rosca

Mordaza TKN 8 ¹⁾	M8	-	32	37	18	1,2	0,092	50	0579558
Mordaza TKN 10 ¹⁾	M10	-	44	42	20	2,5	0,162	50	0579560
Mordaza TK 12 ²⁾	M12	-	58	54	26	3,5	0,240	50	0579562
Mordaza TK 16 ³⁾	M16	-	58	58	26	5,5	0,399	50	0579548

Instrucciones de montaje, cap. 15

Pletina de seguridad



Pletina de seguridad

Especificación:

Aplicación: Para la construcción de plantas fijas de rociadores según los códigos VdS.
Recomendado para tuberías de más de 3"

Datos técnicos:

Material: Acero
Material tipo: S235JR
Superficie: Galvanizado

Identificación	Tipo	Tubería	Taladro D [mm]	Material largo x ancho x grosor [mm]	Peso [kg/pc.]	Embalaje [pcs.]	Pieza-No.
Pletina seguridad S 3		3" - 4"	10,5	300 x 25 x 3,0	0,177	50	0579303
Pletina seguridad S 5		5" - 6"	13,5	300 x 30 x 3,0	0,213	50	0579305
Pletina seguridad S 8		8"	17,0	300 x 45 x 3,0	0,319	50	0579308